



Également disponible dans la version 4RM.

DEUTZ-FAHR
AGROMAXX 55-60



DONNÉES TECHNIQUES		AGROMAXX	
		55	60
MOTEUR			
Émissions		Tier1	Tier1
Constructeur		SDF 1000.3	SDF 1000.3
Cylindres/Cylindrée	nbre/cm³	3/3 000	3/3 000
Admission naturelle		•	•
Puissance maximale homologuée (ECE R 120)	kW/Ch	37/50	40,5/55
Régime maximal (nominal)	tr/min	2 350	2 350
Couple maximum	Nm	175	185
Régulateur moteur mécanique		•	•
Préfiltre cyclonique		•	•
Refroidissement liquide		•	•
Pot d'échappement sous le capot avec sortie verticale		•	•
Capacité du réservoir de gazole	litres	56	56
BOÎTE MÉCANIQUE			
Synchronisée		•	•
Nombre de vitesses	n°	8+2	8+2
Nombre de vitesses avec réducteur	n°	12+3	12+3
Vitesse maximale/vit. minimale avec réducteur	km/h	0,81/2,91	0,83/2,95
Vitesse maximale	km/h	30	30
Embrayage mécanique à sec, simple		•	•
PTO ARRIÈRE			
Embrayage mécanique à sec, simple		•	•
Commande mécanique		•	•
PTO 540		•	•
PONT AVANT ET ARRIÈRE			
Engagement 4RM à commande mécanique (uniquement pour les versions 4RM)		•	•
Blocage différentiels à commande mécanique		•	•
Angle / rayon de braquage 2RM	degrés/mm	50°/ 3 550	50°/3 550
Angle / rayon de braquage 4RM	degrés/mm	55°/ 3 700	55°/3 700
FREINS			
Freinage multi disques à bain d'huile		•	•
Frein de stationnement mécanique		•	•
DIRECTION			
Direction hydrostatique avec pompe indépendante		•	•
RELEVAGE			
Catégorie		II	II
Relevage arrière mécanique		•	•
Capacité de relevage arrière	kg	1 500	1 500
CIRCUIT HYDRAULIQUE			
Débit de pompe (std)	l/min	31	31
Circuit hydraulique à centre ouvert		•	•
Commande mécanique distributeurs		•	•
Distributeurs hydrauliques auxiliaires arrière	n° voies	2/4	2/4
POSTE DE CONDUITE			
Leviers de commande latéraux		•	•
ROPS à deux montants		o	o
Siège conducteur suspension mécanique		•	•
Instrumentation analogique		•	•
DIMENSIONS ET POIDS			
Pneumatiques arrière d'origine		14.9R28"	16.9R28"
Longueur max.	mm	3 202	3 225
Largeur (min.-max.)	mm	1 685/2 125	1 822/2 336
Empattement (4RM / 2RM)	mm	1 975/2 045	1 975/2 045
Voie avant (4RM/2RM)	mm	1 455/1 250	1 480/1 335
Voie arrière	mm	1 340	1 410
Hauteur max. à la direction	mm	1 505	1 505
Hauteur max. au capot mm	mm	1 355	1 355
Poids avec ROPS (4RM/2RM)	kg	2 150/1 940	2 300/2 090

STD • OPT o

Concessionnaire



L'utilisation de lubrifiants et liquides de refroidissement originaux est recommandée.

DEUTZ-FAHR est une marque de SDF
deutz-fahr.com

