

SÉRIE 4W.



4090 W - 4100 W



DONNÉES TECHNIQUES		4090 W	4100 W
MOTEUR			
Constructeur			Yuchai
Modèle		YC4DK100-T302	YC4DK110-T301
Cylindres/Cylindrée	nbre/cm ³		4/3 621
Turbo compresseur			●
Refroidissement liquide			●
Puissance nominale	kW/CH	66,2/90	81/110
Régime nominal	tr/min		2 200
Couple maximal	Nm		420
Injection Common Rail			●
Silencieux sous le capot			●
Échappement sur le montant cabine			●
Capacité du réservoir de gazole	litres		85
BÔITE MÉCANIQUE			
Boîte de vitesses synchronisée			●
Nombre de vitesses avec réducteur			16+8
Nombre de vitesses			12+12
Vitesse minimale avec réducteur	km/h		1,04
Vitesse maximale	km/h		32
PDF ARRIÈRE			
PDF indépendante			●
PDF mécanique			●
PDF 540/1 000			●
PDF 540/540ECO			○
PDF 540ECO/1 000			○
PONT AVANT ET ARRIÈRE			
Joint étanche			●
Pont avant rizière			●
Engagement 4RM mécanique			●
Blocage différentiel à commande mécanique			●
Réduction finale épicycloïdale arrière			●
Pont arrière réglable			○
FREINS ET DIRECTION			
Freins à disque à bain d'huile			●
Direction hydrostatique			●
Pompe de direction indépendante			●
RELEVAGE ARRIÈRE			
Relevage arrière à commande mécanique			●
Détection de troisième point			●
Relevage arrière à vérins double effet			○
Capacité maximale relevage arrière - standard*	Kg		1 940
Capacité maximale relevage arrière - vérins double effet*	Kg		2 245
SYSTÈME HYDRAULIQUE			
Débit de pompe hydraulique	l/min		55
Distributeurs à commande mécanique			●
Distributeurs hydrauliques auxiliaires arrière	nbre de voies		4/6
POSTE DE CONDUITE			
Leviers de commande latéraux			●
Plateforme sur Silent-Block			●
Arceau de sécurité			●
Toit			○
Cabine montée sur Silent-Block avec A/C			○
Siège à suspension mécanique			●
Tableau de bord analogique			●
DIMENSIONS ET POIDS			
Pneus arrière standard - modèle rizière			16.9 R30
Longueur	mm		4 110
Largeur	mm		2 010
Empattement	mm		2 130
Garde au sol	mm		500
Poids min.	Kg		3 300

● = standard ○ = optionnel - non disponible * Mesuré au point ISO 610mm

Les spécifications techniques et les images sont à titre indicatif seulement. Dans le souci d'offrir un produit toujours plus proche de vos exigences, DEUTZ-FAHR se réserve le droit d'effectuer des mises à jour à tout moment et sans aucune obligation de préavis.



Pour en savoir plus, contactez votre concessionnaire ou visitez deutz-fahr.com.

DEUTZ-FAHR est une marque de SDF

