

SÉRIE 6W.



6100.4 W - 6110.4 W - 6120.4 W - 6130.4 W
6120 W - 6130 W - 6145 W



DONNÉES TECHNIQUES		6100.4 W	6110.4 W	6120.4 W	6130.4 W	6120 W	6130 W	6145 W
MOTEUR								
Constructeur		Yuchai						
Modèle		YC4A100-T300	YC4A110-T300	YC4A130-T301	YC6J125-T304	YC6J125-S300	YC6J140-S300	YC6J155-S300
Cylindres/Cylindrée	nbre/cm³	4/4 837				6/6 490	6/6 494	
Turbocompresseur		●				●		
Turbo Intercooler		-				●		
Puissance nominale	kW/CH	74/100	82/111	89/121	96/130	92/125	103/140	114/155
Régime nominal	tr/min	2 200						
Couple maximal	Nm	450	480	500	520	500	540	560
Injection Common Rail					●			
Filtre à air sec					●			
Préfiltre cyclone sur montant cabine					●			
Échappement sur le montant cabine					●			
Capacité réservoir de gazole (STD/OPT)	l	180/230				216/266		
BOÎTE MÉCANIQUE								
Boîte de vitesses synchronisée					●			
Nombre de vitesses	nbre	16+8						
Nombre de vitesses avec super-réducteur	nbre	16+8						
Vitesse minimale	km/h	1,43			1,29	1,43	1,29	
Vitesse minimale avec super-réducteur	km/h	0,45					0,40	
Vitesse maximale	km/h	36					33	
PDF								
PDF indépendante					●			
PDF mécanique					●			
PDF arrière 540/1 000					●			
PDF arrière 540/540ECO					○			
PDF arrière 540ECO/1 000				○			-	
PONT AVANT ET ARRIÈRE								
Pont avant Carraro					●			
Engagement 4RM mécanique					●			
Blocage du différentiel avant automatique					●			
Blocage différentiel à commande mécanique					●			
Réduction finale épicycloïdale arrière					●			
Voie réglable avec le pont					○			
FREINS ET DIRECTION								
Freins à disque à bain d'huile					●			
Direction hydrostatique					●			
Pompe de direction indépendante					●			
Angle de braquage	degrés	48				47		
RELEVAGE ARRIÈRE								
Relevage arrière à commande mécanique					●			
Détection attelage inférieur					●			
Vérins double effet					○			
Capacité de relevage arrière*	Kg	2 500				3 500		
Attelages inférieurs relevage auto					○			
SYSTÈME HYDRAULIQUE								
Débit de pompe hydraulique	l/min	80						
Distributeurs mécaniques		●						
Distributeurs hydrauliques auxiliaires arrière	nbre de voies	4/6						
Distributeur avec régulateur de débit		○						
POSTE DE CONDUITE								
Plateforme avec arceau de sécurité					●			
Cabine avec clim.					○			
Leviers de commande latéraux					●			
Cabine montée sur Silent-Block à 4 montants					●			
Toit haute visibilité					○			
Siège à suspension mécanique					●			
Instrumentation analogique					●			
DIMENSIONS ET POIDS								
Pneus arrière standard		16.9 R34				18.4 R38		
Longueur (min.-max.)	mm	4 380-4 942				4 648-5 210		
Largeur (min.-max.)	mm	2 188-2 220				2 342		
Empattement	mm	2 413				2 680		
Poids min.	Kg	4 300				5 000		

● = standard ○ = optionnel - non disponible * Mesuré au point ISO 610mm

Les spécifications techniques et les images sont à titre indicatif seulement. Dans le souci d'offrir un produit toujours plus proche de vos exigences, DEUTZ-FAHR se réserve le droit d'effectuer des mises à jour à tout moment et sans aucune obligation de préavis.



Pour en savoir plus, contactez votre concessionnaire ou visitez deutz-fahr.com.

DEUTZ-FAHR est une marque de SDF

