

6145W HD



6145W HD




DONNÉES TECHNIQUES		6145W HD	
MOTEUR			
Constructeur		Yuchai	
Modèle		YC6J140-S300	
Émissions		Stage IIIA	
Cylindres/Cylindrée	n°/cm ³	6/6494	
Admission		Turbo Intercooler	
Injection		Common Rail	
Puissance maximale	kW/CV	103/140	
Couple maximum	Nm	560	
Régulateur moteur électronique		●	
Préfiltre cyclone		●	
Contenance du réservoir à carburant	litres	270	
TRANSMISSION			
Nombre de vitesses		24+12	
Nombre de vitesses avec super-réducteur		16+12	
Vitesse minimale avec super-réducteur	km/h	0,43	
Vitesse maximale	km/h	40	
PDF			
PDF indépendante		●	
PDF mécanique		●	
PDF arrière 540/1000		●	
PONT AVANT ET ARRIÈRE			
Pont avant Carraro		●	
Engagement 4RM mécanique		●	
Blocage du différentiel avant automatique		●	
Blocage du différentiel à commande mécanique		●	
FREINS ET DIRECTION			
Freins à disque à bain d'huile		●	
Direction hydrostatique		●	
RELEVAGE ARRIÈRE			
Relevage arrière mécanique		●	
Capacité maximale de relevage arrière	kg	5000	
Relevage 3-points à crochets et 3ème point automatiques		●	
CIRCUIT HYDRAULIQUE			
Système hydraulique à centre ouvert		●	
Débit de pompe hydraulique	l/min	80	
Distributeurs mécaniques auxiliaires arrière	nombre	3	
POSTE DE CONDUITE			
Leviers de commande latéraux		●	
Cabine montée sur silentbloc		●	
Climatisation		●	
Siège conducteur à suspension mécanique		●	
Tableau de bord analogique		●	
DIMENSIONS ET POIDS			
Largeur (min.-max.)	mm	2380-2466	
Empattement	mm	2805	
Masse à vide totale	kg	5500	

● = standard ○ = option – = Non disponible

Les spécifications techniques et les images sont à titre indicatif seulement. Dans le souci d'offrir un produit toujours plus proche de vos exigences, DEUTZ-FAHR se réserve le droit d'effectuer des mises à jour à tout moment et sans aucune obligation de préavis.

Pour en savoir plus, contactez votre concessionnaire
ou visitez deutz-fahr.com.

DEUTZ-FAHR est une marque de  SDF

