

SERIE

8280 W



8280 W

CN III



DEUTZ  
FAHR

DONNÉES TECHNIQUES		8280 W
<b>MOTEUR</b>		
Modèle		Weichai WP7
Émissions		CN III
Cylindres/Cylindrée	nbre/cm <sup>3</sup>	6/7 500
Turbocompresseur et refroidissement à air de suralimentation		●
Ventilateur de refroidissement réversible		●
Injection	Type	Common Rail
Puissance maximale (ECE R120)	kW/CH	202/275
Régime moteur max. (nominal)	tr/min	2 200
Couple maximal	Nm	1 186
Réserve de couple	%	36
Couple à la puissance maximale	tr/min	1 500
Filtre à air avec éjecteur de poussières		●
Capacité du réservoir diesel	l	520
<b>TRANSMISSION</b>		
Modèle		ZF T7300
PowerShuttle		●
<b>POWERSHIFT</b>		
Boîte de vitesses	nbre	6 rapports x 4 gammes Powershift
Nbre de vitesses avec 4 gammes Powershift et réducteur		40 + 40
ComfortClutch		●
Vitesse maximale	km/h	40 ECO
Vitesse minimum	km/h	0,48
<b>HYDRAULIQUE ET RELEVAGE</b>		
Débit de la pompe	l/min	116 LS
Pompe de direction indépendante		●
Commandes de distributeurs avant	Type	Mécanique
Distributeurs hydrauliques auxiliaires de commande	nbre	4
Power Beyond (Attelages standard)		●
Relevage arrière électronique		●
Capacité de levage de relevage arrière	Kg	10 500
Commande extérieure sur les ailes arrière		●
Relevage avant		●
Capacité de relevage avant	Kg	5 100
<b>PDF</b>		
PDF arrière 540ECO/1 000		●
PDF arrière automatique		●
PDF arrière avec arbre amovible		●
PDF avant 1 000		○
<b>ESSEUX ET FREINS</b>		
Modèle		DANA M60HD
Blocage de différentiel électrohydraulique intégral et 4RM		●
Système ASM		●
Angle de braquage	degrés	55
Frein de stationnement mécanique		●
<b>CABINE</b>		
Cabine		6 montants
Suspension de cabine Silentbloc		●
Climatisation		●
Siège Max-Professional Plus, suspension pneumatique et pivot		●
Siège conducteur		●
Afficheur numérique Advance		●
Feux de travail à LED		●
Éclairage de conduite à LED		●
<b>DIMENSIONS ET POIDS</b>		
Pneus avant (min.)		600/65 R34"
Pneus arrière (min.)		710/70 R38"
Empattement	mm	3 120
Longueur (min.)	mm	4 910
Hauteur (max.)	mm	3436
Largeur (max.)	mm	2 751
Garde au sol	mm	600
Poids	Kg	9 440
Charge maximale admissible, avant	Kg	6 500
Charge maximale admissible, arrière	Kg	10 000
Masse maximale admissible	Kg	14 000

● = Standard ○ = Option - = Indisponible

Les spécifications techniques et les images sont à titre indicatif seulement. Dans le souci d'offrir un produit toujours plus proche de vos exigences, DEUTZ-FAHR se réserve le droit d'effectuer des mises à jour à tout moment et sans aucune obligation de préavis.