

# AGGROROLUX



85 // 95

80 // 90 // 100

STAGE I

STAGE II



**DEUTZ  
FAHR**

DONNÉES TECHNIQUES	AGROLUX				
	85	95	80	90	100
<b>MOTEUR</b>					
Émissions		Stage I		Stage II	
Modèle		1000.4 W	1000.4 WT	1000.4 W	1000.4 WT
Cylindres/Cylindrée	nbre/cm <sup>3</sup>	4/4 000		4/4 000	
Admission		Aspiration naturelle		Aspiration naturelle	
Puissance maximale	kW/CH	62,5/85	68/92	54,7/74	64,6/87
Couple maximal	Nm	277	330	257	344
Réserve de couple		16	26	23	40
Régulateur moteur		Mécanique		Mécanique	
Tuyau de déchargement		Vertical		Vertical	
Filtre à air avec éjecteur de poussières		●		●	
Pré-filtre cyclonique		○		○	
Liquide de refroidissement		●		●	
Pot d'échappement vertical avec silencieux		●		●	
Capacité réservoir à carburant	l	100		100	
<b>TRANSMISSION MÉCANIQUE</b>					
Boîte de vitesses synchronisée		●		●	
Embrayage mécanique de la boîte de vitesses à commande hydrostatique		●		●	
Inverseur		Mécanique		Mécanique	
Nombre de vitesses (mécanique)	nbre	12+12/15+15		12+12/15+15	
Nombre de vitesses (avec super-réducteur)	nbre	20+20		20+20	
Vitesse minimale avec super-réducteur	km/h	0,39		0,39	
Vitesse maximale (4RM/2RM)	km/h	40/30		40/30	
<b>PDF</b>					
Embrayage de PDF hydraulique multidisques à bain d'huile		●		●	
Engagement électrohydraulique		●		●	
PDF arrière	tr/min	540 - 540/1000		540 - 540/1000	
PDF proportionnelle		○		○	
<b>PONTS ET FREINS</b>					
Engagement 4RM et Blocage différentiels à commande mécanique		●		●	
Angle de braquage 4RM	degrés	50°		50°	
Refroidissement étanche à l'eau		○		○	
Équipement 2RM		○		○	
Pont avant 4RM avec freins		●		●	
Engagement traction avant		Mécanique		Mécanique	
Engagement du blocage différentiel avant et arrière		Mécanique		Mécanique	
Direction hydrostatique avec pompe indépendante		●		●	
Multidisque à bain d'huile		●		●	
<b>SYSTÈME HYDRAULIQUE ET RELEVAGE</b>					
Débit de pompe à cylindrée fixe (standard/option)	l/min	40/56		40/56	
Distributeurs auxiliaires arrière	nbre	1/2/3		1/2/3	
Relevage arrière mécanique		●		●	
Catégorie de liaisons en 3 points		II		II	
Attelage à 3 points (fixe/automatique)		●/○		●/○	
Capacité maximale de relevage arrière	Kg	4 200		4 200	
Version de transport (sans relevage arrière)		○		○	
<b>POSTE DE CONDUITE</b>					
Espace opérateur à chariot		●		●	
Arceau de sécurité		○		○	
Toit		○		○	
Leviers latéraux		●		●	
Tableau de bord analogique		●		●	
Siège du conducteur à réglage mécanique		●		●	
<b>DIMENSIONS ET POIDS</b>					
Pneus arrière standard		18.4 R30		18.4 R30	
Largeur (min.-max.)	mm	1 950-2 200	2 050-2 250	1 950-2 200	2 050-2 250
Empattement (4RM/2RM)	mm	2 350/2 230	2 360/2 340	2 350/2 230	2 360/2 340
Garde au sol	mm	450		450	
Poids	Kg	3 100	3 200	3 100	3 200
Charge maxi autorisée (4RM/2RM)	Kg	5 500/4 800	6 200/5 100	5 500/4 800	6 200/5 100
Longueur maximale sans bras de liaison	mm	4 065	4 075	4 065	4 075

● = Standard ○ = Option - = Indisponible

Les spécifications techniques et les images sont à titre indicatif seulement. Dans le souci d'offrir un produit toujours plus proche de vos exigences, DEUTZ-FAHR se réserve le droit d'effectuer des mises à jour à tout moment et sans aucune obligation de préavis.