



[NOM DE CODE]

EXPLORER NATURAL

■ LRC

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

95 | 105 | 105 HD | 115 | 125



SAME

EXPLORER NATURAL

		95	105	105 HD	115	125
MOTEUR						
Modèle		FARMotion				
Émissions		LRC				
Cylindres/Cylindrée	nbre/cm³	4/3 849				
Alésage/Course	mm	103/115,5				
Admission		Turbo Intercooler				
Injection @ pression	Type	Common Rail @ 2 000 bar				
Puissance maximale @ 2 000 tr/min	kWCH	71/97	78/106		85/116	93/126
Puissance nominale à 2 200 tr/min	kWCH	57,3/92	74/101		80,6/110	88/120
Couple maximal @ 1 600 tr/min	Nm	386	425		462	508
Réserve de couple	%	32		31		
Ventilateur à viscosoupleur		▲				
Ventilateur de refroidissement standard		○				
Réservoir à carburant	l	145				
TRANSMISSION						
Transmission SDF	Type	T4330		T4350	T5350	
Boîte de vitesses	nbre	5 rapports x 2 ou 4 gammes				
INVERSEUR MÉCANIQUE						
Inverseur	Type	Mécanique avec levier sous le volant				
N° de vitesses (4 plages)	nbre	20+20				
Nbre de vitesses avec Hi-Lo (2 plages)	nbre	20+20 Hi-Lo				
Nbre de vitesses avec Hi-Lo (4 plages)	nbre	40+40 Hi-Lo				
INVERSEUR HYDRAULIQUE						
PowerShuttle	Type	Hydraulique avec levier sous le volant				
Réglage de la réactivité du PowerShuttle		5 réglages différents				
N° de vitesses (4 plages)	nbre	20+20				
Nbre de vitesses avec Hi-Lo (2 plages)	nbre	20+20 Hi-Lo				
Nbre de vitesses avec Hi-Lo (4 plages)	nbre	40+40 Hi-Lo				
Stop&Go		▲				
ComfortClutch		▲				
PDF						
Commande électrohydraulique		▲				
540/540ECO		▲		-		
540/540ECO/1 000/1 000ECO		-		▲		
RELEVAGE						
Relevage arrière mécanique		▲		-		
Relevage arrière mécanique avec EasyLift		○		-		
Relevage arrière électronique		-		▲		
Capacité de relevage arrière (STD)	kg	3 600				
Capacité de relevage arrière (OPT)	kg	4 525		5 410		
HYDRAULIQUE						
Débit de la pompe	l/min	55		3		
Distributeurs arrière	nbre	2/3		3		
FREINS						
Freinage sur les 4 roues		▲				
Frein de stationnement mécanique		▲				
Frein de remorque hydraulique		○				
PONT AVANT						
Pont avant	Taille	1,5		2		
Angle de braquage	degrés	50		55		
Engagement électrohydraulique 4RM		▲				
Engagement électrohydraulique du blocage des différentiels		▲				
CABINE						
Cabine à 4 montants		▲				
Toit normal		▲				
Toit à haute visibilité		○				
Toit à haute visibilité - FOPS		○				
Suspension sur Hydro Silentbloc		▲				
A/C manuel		▲				
Siège à suspension mécanique		▲		-		
Siège à suspension pneumatique		○		▲		
Siège à suspension pneum. DELUXE		○		○		
Siège conducteur		○		▲		
Commandes extérieures pour PDF et relevage		○		▲		
Radio		▲				
DIMENSIONS ET POIDS						
Empattement	mm	2 400				
Longueur max.	mm	4 268				
Pont arrière central - cabine	mm	1 968				
Poids	kg	4 000		4 250	4 350	
Charge avant autorisée	kg	2 900		3 000		
Charge arrière autorisée	kg	3 700		4 000	5 000	
Charge totale autorisée	kg	6 500		7 000	7 500	

▲ STD ○ OPT - Indisponible

Les modèles et les options peuvent varier en fonction des options. Pour plus d'informations, contactez votre concessionnaire/distributeur.



Pour en savoir plus, visitez le site same-tractors.com ou contactez votre concessionnaire.

SAME est une marque déposée SDF